

VW Amarok

Spurverbreiterungen 30 / 44 / 60 mm pro Achse



Passend für den VW Amarok mit der Serienbereifung bieten wir Spurverbreiterungen an, die optimal auf das Fahrzeug angepasst sind. Wir verbreitern die Vorderachse und die Hinterachse um je 15 / 22 / 30 mm pro Seite. Die Dicke der Verbreiterung wurde so gewählt, dass in Verbindung mit den Serien Rad-Reifen-Kombinationen in den meisten Fällen keine zusätzlichen Kotflügelverbreiterungen oder aufwendige Karosseriearbeiten notwendig werden.

Kleiner Unterschied mit großer Wirkung

- optische Aufwertung des Fahrzeuges
- größere Kurvenstabilität
- verbesserter Geradeauslauf
- erhöhte Geländetauglichkeit
- TÜV geprüft
- einfache Montage

Sollte die von Ihnen verwendete Reifengröße nicht aufgelistet sein, bitten wir um Kontaktaufnahme, damit wir prüfen können, ob ein entsprechender Nachtrag im Teilegutachten vorgenommen werden kann.



+ 15/22/30 mm

Serien Rad/Reifen Kombinationen zur Verwendung mit den Spurverbreiterungen

Amarok Standard (ohne Kotflügelverbreiterungen)

Felge 6,5 x 16 mit Reifen 205/ R16 Unsere Empfehlung: VA 2 x 22 mm + HA 2 x 30 mm pro Seite

Amarok Trendline (ohne Kotflügelverbreiterungen)

Felge 6,5 x 16 mit Reifen 245/70 R16 Unsere Empfehlung: 4 x 22 mm pro Seite

Amarok Highline (mit Kotflügelverbreiterungen)

Felge 8 x 17 mit Reifen 245/65 R17 Unsere Empfehlung: VA 2 x 22 mm + HA 2 x 30 mm pro Seite

Bei Verwendung der nachstehenden Rad-Reifen-Kombinationen auf Fahrzeugen ohne Kotflügelverbreiterungen (Modell Standard und Trendline) sind zusätzliche Kotflügelverbreiterungen erforderlich.

Felge 7,5 x 18 mit Reifen 255/60 R18

Felge 8 x 19 mit Reifen 255/55 R19

Unsere Empfehlung: VA 2 x 15 mm + HA 2 x 22 mm oder 4 x 15 mm pro Seite

Im Lieferumfang enthalten sind: z.B. Kombination I

2 Stück Spurverbreiterungen in 22 mm Vorderachse

2 Stück Spurverbreiterungen in 30 mm Hinterachse

Das komplette Befestigungsmaterial zur Befestigung der Spurverbreiterungen auf der Radnabe.

Gewindebohrungen im versetztem Lochkreis zur Felgenaufnahme.

Auf diesen wird die Originalfelge mit dem Originalbefestigungsmaterial befestigt. TÜV Teilegutachten sowie eine ausführliche Montageanleitung

Die Spurverbreiterung ist mit einer doppelten Mittenzentrierung gefertigt, um einen bestmöglichen Rundlauf zu erzielen.

Preis Kombi I: EUR 285,00 per Satz (4 Stück) inkl. MwSt., zzgl. Fracht



Hofmann

Hofmann GmbH

Kohlplatte 5

67376 Harthausen

☎ (0049) 06344 96961-0

Fax (0049) 06344 96961-20

Mail info@hofmann-spurverbreiterungen.de

Web www.4x4-spurverbreiterungen.de